

採寸方法 Method of measuring

製品を取り付ける場所を確認し、取付幅、取付高さを採寸してください。

注) 取付枠にゆがみがある場合がありますので幅、高さとも2,3ヶ所採寸し、最大寸法を出して下さい。

注) 幅方向は上枠、レールを切り詰めして取り付けできます。

高さ方向は上枠の呑込みで±5mmの調整寸法となっています。



取り付ける場所の条件

1. 取付枠及び床に段差がなく、幅60.5mm以上の取付幅がある場所。
2. 取り付けした製品にドア用把手、クローザが干渉しないこと。
3. 開口部の向かい合う辺がそれぞれ平行で四隅が直角であること

Check the install location and measure the width and height of your opening.

NOTE : Measure the opening width and height in 2 or 3 different places, as many openings are not square.


When placing your order, use the biggest size of the measurements.

NOTE : The top margin of the product allows you to adjust +/- 5mm in height.

Installation conditions

1. The install location must be flat with a 60.5mm or more of width space for installation.
2. The door knobs should not interfere with the product.
3. The opening should be square, parallel and all 4 corners right-angled.


取り付け簡単 Installation



上枠とレールは取付幅を確認し、製品幅が長い場合のみ切断します。

Check the installation width. Cut the Top Rail and the Bottom Rail to match the installation width when needed.


1



下がり止めブラシを上枠のホールに挿入し、ブラシストッパーで所定の位置でとめます。

Insert the Top Rail Brushes to the Top Rail and attach the Brush Stoppers.


2



上枠をタッピンネジで固定します。注) 上枠が変形するまでタッピンネジを締めないでください。操作性に影響がでます。両端のキャップを隙間がなくなるまで押しつけます。

Screw fix the Top Rail. Do not tighten the screws too strong or it may warp the Top Rail and affect operation. Pull the Top Rail Caps out to cover the gaps.


3



戸当枠をタッピンネジで固定します。

Screw fix the Stile Post.


4



網戸本体を斜めにして、上枠とレールの間に入れ、取付枠に押しつけます。

Insert the screen door unit into the Top Rail, on the Bottom Rail, and press firmly to attach to the door installation frame.

5



網戸本体をはずし、アンカープレートをタッピンネジで固定します。製品がレールから浮かないようにアンカープレートの突起に合わせとりつけます。

Carefully pull the screen door unit out from the door installation frame and screw fix the Anchor Plates.

Install the screen door unit again and slide it towards the door installation frame so the Anchor Plates fasten in place.

6

(注意) 取付方法の詳細は、製品に同梱された取扱説明書で確認ください。
Read Installation Manual for detailed installation instructions.

METACO inc. HEAD OFFICE

106-0032 東京都港区六本木7-3-8 永谷ヒルプラザ六本木203
TEL 03-3403-9571 FAX 03-3403-6498

www.metaco.tokyo

203 Nagatani Hill Plaza Roppongi, 7-3-8 Roppongi,
Minato-ku, Tokyo, 106-0032 Japan

TEL 81-3-5414-2506 FAX 81-3-3403-6498 1810N.500



メタコロラーネット® 旋風
Metaco Roller Net Senpoo

特許出願中 Patent Pending

▶ 特長 Feature



レールは高さ5mmのバリアフリー仕様です。ドアに取り付けても出入りのさまたげになりません。

Wheelchair accessible with a flat bottom rail of 5mm that enables passage without any difficulties.


旋風は、開閉がスムーズなドア用収納網戸です。また、ネットがゆっくり収納する安全設計です。中軸が強風によるネットのふくらみを軽減します。網戸本体ははずれますので、使わない時は収納できます。ネットが汚れたり、穴があいた場合、ネットの交換ができます。

Senpoo is a barrier-free retractable insect screen for doors with smooth and safe open/close operation. The roll-pipe in the center reinforces the screen against strong wind. The screen door can be detached easily for cleaning and storing during off season. In case the net gets stained or damaged, the net can be replaced with a new one.




マグネットタイプ Magnet system


片引き Single type




製品寸法図 Dimensions



両引き Double type



製品寸法図 Dimensions



製品の色 Colors available

※印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
Product image for illustration purposes only. Actual product may slightly vary.




両引きの場合、キャッチャーにより、片側ずつの網戸の開閉操作ができます。



Using the Catcher in double doors, one of the screen doors can be held while the other one is been operated (open/close).

ラッチタイプ Latch system

片引き Single type



製品寸法図 Dimensions




操作方法(ラッチ仕様の場合)

ラッチを外すとゆっくり網戸が収納されます。全て網戸収納したい場合は手で収納側にスライドバーを移動させます。(スライドバーは平行に移動します。)

Operation (Latch system)


The screen door is retracted towards the Stile Post when the latch is been released. Manually operate the Sliding Bar to retract the screen completely into the Stile Post. ① Insect screen in operation ② When the latch is released ③ When it's completely retracted

ネット Net



ブラック Black

■ 20メッシュ ■ ポリプロピレン 100%
ポリプロピレン、モノフィラメント使用により耐水性、通気性に優れている。黒色顔料による素材着色(カーボン)により耐紫外線効果がある。(ブラックのみ)



グレー Gray

■ 20 mesh ■ Polypropylene 100%
Polypropylene monofilament net shows excellent water resistance letting maximum airflow. Shielded with Carbon Black for protection from UV radiation.(Black)

製品制限図 Workable sizes

片引き Single type、両引き Double type

— ラッチ仕様 / Latch closing spec.
— マグネット仕様 / Magnet closing spec.

